

Type 109110

Type 109210

Type 109310

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Vollhub-Eck-Sicherheitsventile, federbelastet
- Austritt um zwei Nennweiten vergrößert -
mit TÜV-Bauteilkennzeichen
Flanschanschluss nach DIN, PN 16
für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
Type 109110: mit geschlossener Anlüftung
Type 109210: mit offener Anlüftung
Type 109310: mit gasdichter Kappe
metallisch oder weichdichtend


full-lift safety-valves, springloaded, angle type
- outlet two sizes larger than inlet size -
with type-approval from German TÜV
with flanges acc. to DIN, PN 16
for steam, gases and liquids
type 109110: with closed lifting device
type 109210: with open lifting device
type 109310: with gastight cap
with metal seat or soft-seated

Materialspezifikation:

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040
Haube: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT
Kegel: X39CrMo17-1+QT 1.4122+QT

material specification:

body: EN-GJL-250 EN-JL1040
bonnet: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT
disc: X39CrMo17-1+QT 1.4122+QT



DN E	DN A	d0 / SitzØ	a	b	H (H4)	H (H3)	H (H2)	p min.	p max.	KG
020	032	18 mm	95	85	215	215	215	0,2 bar	16 bar	9,0
025	040	23 mm	100	105	234	233	232	0,2 bar	16 bar	9,0
032	050	29 mm	110	115	331	325	315	0,2 bar	16 bar	12
040	065	37 mm	115	140	372	366	356	0,2 bar	16 bar	16
050	080	46 mm	120	150	419	413	403	0,2 bar	16 bar	22
065	100	60 mm	140	170	529	526	481	0,2 bar	16 bar	32
080	125	74 mm	160	195	606	603	558	0,2 bar	16 bar	56
100	150	92 mm	180	220	663	660	615	0,2 bar	16 bar	75

Diese Ventile sind ebenfalls lieferbar in Sphäroguss GGG40.3, Stahlguss GSC-25 oder komplett Edelstahl.
this valves are also available in nodular iron GGG40.3, cast steel GSC-25 or complete in stainless steel.